


Trasformatore LED 24V - DALI



DALI-2 Dimmerabile trasformatore elettronico di sicurezza 24 V DC Trasformatore LED 24/ 75W DALI-2 DC 24V



Descrizione:

DALI-2 dimmerabile elettronico Trasformatore di sicurezza 24 V DC, Cavo di alimentazione 2 m con Spina Euro, Cavo di dimmerazione 30 cm con Puntalini, distributore a 12 vie, max. consentito Lunghezza il Cavi secondari 5 m. Questa variante è progettata per una potenza di 75 W. Con distributore a 12 vie.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,52 kg

Particolarità:

- Cavo di alimentazione 2 m con Spina Euro
- Con distributore a 12 vie
- Cavo di dimmerazione 0,3 m con Puntalini
- Con Push-Dim
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Non per KNX adatto

N. articolo:
61500301234

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Sistema di innesto	Collegamento
61500300833	Trasformatore LED 24/ 30W DALI-2 DC 24V	LED 24	LED-Trafo DC 24V
61500301234	Trasformatore LED 24/ 75W DALI-2 DC 24V	LED 24	LED-Trafo DC 24V
61500301814	Trasformatore LED 24/100W DALI-2 DC 24V	LED 24	LED-Trafo DC 24V
61500301817	Trasformatore LED 24/100W DALI-2 DT8 RGB con distributore a 2x4 vie	RGB	N/A
61500301816	Trasformatore LED 24/100W DALI-2 DT8 Dynamic con distributore a 2x12 vie	Dynamic	N/A
61500301818	Trasformatore LED 24/100W DALI-2 DT8 RGBW con 7 vie distributore	RGBW	N/A