
# Mini sensore di movimento - PIR 2S

mini sensore di movimento senza funzione crepuscolare  Mini sensore di movimento PIR 2S



**Descrizione:**
Mini Sensore di movimento per il collegamento di LED 24 V Lampade, Cavo di collegamento 0,2 m con Spina LED 24, Cavo di comando 0,2 m con distributore a 11 vie, Cavo sensore 1,4 m, Incasso del Sensors per 20 mm Foro, Tempo di ritardo di 10 Secondi a 3 Minuten regolabile, Erfassungswinkel 80°, Area di rilevamento 2,5 m con Montagehöhe di 1-2 m.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** N/A
**Energieeffizienzklasse:** N/A
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,07 kg

**Particolarità:**

- 0,2 m Spina LED 24 / 0,2 m con distributore a 12 vie/ Sensor 1,4 m
- Classe di protezione III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tempo di ritardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- PIR 1S: Il Sensore di movimento viene sul lato primario tra Trasformatore e Presa elettrica collegato (max. 300 W)
- PIR 2S: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W)
- PIR 3: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W). Esso possono Fino a 4 Teste del sensore su Un Sensore di movimento associato vengono. Per Testa sensore possono Fino a 3 Sensore di movimento associato vengono. Portata 11 m
- PIR 4: Il Sensore di movimento può nel Configuratore selezionato vengono e viene vor il Tape nel Profil gesetzt (max. 60 W)

Perforazione



13mm

**N. articolo:**
21703230202

Articoli in stock

## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo | Denominazione | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 21703230202 | Mini sensore di movimento PIR 2S | Nero |