Mini sensore di movimento - PIR 3

mini sensore di movimento senza funzione crepuscolare Mini sensore di movimento PIR 3



Descrizione:
Mini Sensore di movimento per il collegamento di LED 24 V Lampade, Cavo di collegamento 0,2 m con Spina LED 24, Schaltleiteitung 0,2 m con distributore a 12 vie, incl. Radio Testa sensore cromo opaco con Batteria CR 2032 (Lebensdauer 1,5 a 2 Jahre) con Clipsockel per Viti o Incollare, Tempo di ritardo di 3 Minuten, Erfassungswinkel 100°, Area di rilevamento 1-3 m.

N. articolo:
61500051011

Articoli in stock

Collegamento:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	N/A
Energieeffizienzklasse:	N/A
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,07 kg

Particolarità:

- 0,2 m Spina LED 24 / 0,2 m con distributore a 12 vie
- Incl. Testa sensore cromo opaco con Batteria
- Classe di protezione III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tempo di ritardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- PIR 1S: Il Sensore di movimento viene sul lato primario tra Trasformatore e Presa elettrica collegato (max. 300 W)
- PIR 2S: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W)
- PIR 3: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W). Esso possono Fino a 4 Teste del sensore su Un Sensore di movimento associato vengono. Per Testa sensore possono Fino a 3 Sensore di movimento associato vengono. Portata 11 m
- PIR 4: Il Sensore di movimento può nel Configuratore selezionato vengono e viene vor il Tape nel Profil gesetzt (max. 60 W)

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61500051011	Mini sensore di movimento PIR 3	Alluminio anodizzato