

IR-Door Switch 230V



Interruttore porta senza contatto con diverse teste sensore IR-DS con sensore K 80 AE



Descrizione:

Senza contatto IR-Contatto porta-Interruttore per 220–240 V / 50–60 Hz per il collegamento di Lampade-Alimentatori il Classe di protezione II. Una Movimento della porta am Testa sensore K 80 sgancia le Circuito di commutazione in. La luce si accende quando si apre la porta e si spegne quando la porta viene chiusa. Le Cavo di alimentazione è 3 m e le Cavo di comando 0,3 m lungo. Beide Cavi sono spelato e con Puntalini per Collegamento a A vite- o Morsetti a innesto versehen. Le Cavo sensore con un Testa sensore K 80 è 3 m lungo. Adatto Per comandare trasformatori LED fino a 250 W o SlimLite®-Linee luminose con Fino a 3 Lampade. A seconda della superficie, la distanza tra il sensore e il lato interno della porta deve essere di 4 a 50 mm è pari a.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,19 kg

Particolarità:

- Interruttore IR a contatto porta senza contatto per 230 V
- Movimento della porta sgancia le Circuito di commutazione in
- Durante Aprire il Porta commuta il Licht un
- Durante Chiudere il Porta commuta il Licht in
- Un Testa sensore K 80
- Cavo sensore: 3 m
- Cavo di alimentazione: 3 m, spelato e con Puntalini
- Cavo di comando: 0,3 m, spelato e con Puntalini
- Per Collegamento a A vite- o Morsetti a innesto
- Per alimentatori di apparecchi in classe di protezione II
- Per linee luminose SlimLite® con un massimo di 3 apparecchi
- Distanza tra sensore e lato interno della porta: da 4 a 50 mm, a seconda della superficie
- Grado di protezione: IP20
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Movimento della porta sgancia Circuito di commutazione in
- Licht commuta durante Aprire il Porta un
- Licht commuta durante Chiudere il Porta in
- 3 m Cavo sensore
- 3 m Cavo di alimentazione, spelato e con Puntalini
- 0,3 m Cavo di comando, spelato e con Puntalini
- Per comandare trasformatori LED fino a 250 W

N. articolo:
50612080322

eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
50612080112	AIR-DS con sensore K 59 AE
50612080242	IR-DS con sensore K 60 AE
50612080322	IR-DS con sensore K 80 AE
50612080111	IR-DS con sensore K 59 Euro
50612080241	IR-DS con sensore K 60 Euro
50612080321	IR-DS con sensore K 80 Euro