

Basic-Tape P



Strisce LED flessibili e autoadesive su rotolo LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw



Descrizione:

Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, incl. Cavo di collegamento 2,5 m con 2 x Spina LED 24, la striscia può essere tagliata ogni 25 mm (vedere la marcatura). La striscia può quindi essere ricollegata senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer, Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo angolare, Profilo di montaggio, Profilo di copertura o Profilo da fresare.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 116°
Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,12 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia tutti 25 mm (Versione 1200 LED) accorciabile (Marcatura tra i LED)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Le Striscia possono essere successivamente senza a saldare a max. 1,5 m con il Clip di collegamento o i Cavi nuovamente ricollegare

Basic Tape P - 120W - 1200 LED

	117°	WW	NW
0,5m	Ø 1600	3776 lx	4248 lx
1,0m	Ø 3200	944 lx	1062 lx
1,5m	Ø 4800	420 lx	472 lx
2,0m	Ø 6400	236 lx	266 lx
2,5m	Ø 8000	151 lx	170 lx

N. articolo:
20202480503

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	N/A
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	N/A