Eco-Tape

IP 20 | LED 24 | Configuratore

Strisce LED flessibili e autoadesive su rotolo LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw






Descrizione:
Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Collegare semplicemente il cavo di collegamento, la striscia può essere tagliata ogni 100 mm (vedere la marcatura). La striscia può quindi essere ricollegata senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi, accessori opzionali: Controller con Telecomando radio, DALI, ZigBee o WiFi App, Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo angolare, Profilo di montaggio, Profilo di copertura o Profilo da fresare.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 118°
Efficienza energetica: LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia tutti 100 mm (Versione 300 LED) accorciabile (Marcatura tra i LED)
- Le strisce possono quindi essere ricollegate senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Con cavo di collegamento 2,5 m
- Senza Silicone Resina di incapsulamento
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Max. 6 m (Versione 40 W) per cavo di collegamento

Eco-Tape - 40W - 300LED



	Ø	NW	WW	XW
0,5m	1650	1188 lx 1112 lx	1168 lx	
1,0m	3300	297 lx	278 lx	292lx
1,5m	4950	132 lx	124 lx	130 lx
2,0m	6600	74 lx	70 lx	73 lx
2,5m	8250	48 lx	44 lx	47 lx

N. articolo:
20202961203

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe	Colore della luce	Efficienza energetica
20202960102	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 234 lm/m (117 lm/W)
20202960103	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 234 lm/m (117 lm/W)
20202960202	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 468 lm/m (117 lm/W)
20202960203	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 468 lm/m (117 lm/W)
20202961104	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw	N/A	2700K Bianco extra caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 468 lm/m (117 lm/W)
20202961102	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 468 lm/m (117 lm/W)
20202961103	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 468 lm/m (117 lm/W)
20202961204	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw	N/A	2700K Bianco extra caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202961202	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202961203	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202962104	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw	N/A	2700K Bianco extra caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202962102	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202962103	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202962101	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw	N/A	5000K Bianco freddo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 936 lm/m (117 lm/W)
20202963104	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw	N/A	2700K Bianco extra caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 1870 lm/m (117 lm/W)
20202963102	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 1870 lm/m (117 lm/W)
20202963103	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw	N/A	3000K Bianco caldo	LED: 140 lm/W; Leuchte: 1870 lm/m (117 lm/W)