
SR 68 4.8W

IP 44 | LED 350

Orientabile faretto da soffitto a incasso per fori a soffitto da 68–80 mm SR 68-LED 4,8W 22° nw cromo opaco






Descrizione:
Orientabile LED-Faretto da incasso, Alloggiamento in metallo, Cavo di collegamento 0,2 m con LED 350-Spina, Montaggio rapido e semplice mediante Morsetti a molla, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore per Dimmer a taglio di fase o 1-10 V Dimmer, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, cardanico orientabile di per 20°. Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19).

Collegamento: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 22°
Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 485 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,11 kg

Particolarità:

- Cardanico orientabile di 20°
- Alloggiamento in metallo
- Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Cavo di collegamento 0,2 m con LED 350-Spina
- Angolo di emissione 22° o 35°
- Tipo di costruzione: Spot ?60°
- Trasformatore LED DC 350 mA
- Sistema di connessione: LED 350
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Cromo opaco

SR 68 4,8W




22°	Ø	ww	nw
0,5m	180	6640 lx	7120 lx
1,0m	360	1660 lx	1780 lx
1,5m	540	738 lx	791 lx
2,0m	720	415 lx	445 lx
2,5m	900	266 lx	285 lx

Perforazione



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



N. articolo:
20202400301

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe	Angolo di irradiazione	Colore della luce
20202401701	SR 68-LED 4,8W 35° xw bianco	Alluminio anodizzato	35°	2700K Bianco extra caldo
20202401001	SR 68-LED 4,8W 35° xw nero	Nero	35°	2700K Bianco extra caldo
20202401401	SR 68-LED 4,8W 35° xw cromo opaco	Chrom-matt	35°	2700K Bianco extra caldo
20202402001	SR 68-LED 4,8W 35° xw effetto acciaio inox	Alluminio anodizzato	35°	2700K Bianco extra caldo
20202400201	SR 68-LED 4,8W 22° ww cromo opaco	Bronzo scuro	22°	3000K Bianco caldo
20202401501	SR 68-LED 4,8W 35° ww bianco	Alluminio anodizzato	35°	3000K Bianco caldo
20202400801	SR 68-LED 4,8W 35° ww nero	Nero	35°	3000K Bianco caldo
20202401201	SR 68-LED 4,8W 35° ww cromo opaco	Chrom-matt	35°	3000K Bianco caldo
20202401801	SR 68-LED 4,8W 35° ww effetto acciaio inox	Bronzo scuro	35°	3000K Bianco caldo
20202400301	SR 68-LED 4,8W 22° nw cromo opaco	Chrom-matt	22°	4000K Bianco neutro
20202401601	SR 68-LED 4,8W 35° nw bianco	Alluminio anodizzato	35°	4000K Bianco neutro
20202401301	SR 68-LED 4,8W 35° nw cromo opaco	Chrom-matt	35°	4000K Bianco neutro
20202401901	SR 68-LED 4,8W 35° nw effetto acciaio inox	Bronzo scuro	35°	4000K Bianco neutro

N. articolo: 20202400301

