

## SR 68 4.8W



Orientabile faretto da soffitto a incasso per fori a soffitto da 68–80 mm SR 68-LED 4,8W 22° ww cromo opaco



### Descrizione:

Orientabile LED-Faretto da incasso, Alloggiamento in metallo, Cavo di collegamento 0,2 m con LED 350-Spina, Montaggio rapido e semplice mediante Morsetti a molla, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore per Dimmer a taglio di fase o 1-10 V Dimmer, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, cardanico orientabile di per 20°. Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19).

**Collegamento:** LED-Trafo DC 350mA

**Lichtfarbe:** 3000K Bianco caldo

**Ausstrahlungswinkel:** 22°

**Efficienza energetica:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 485 lm/m (100 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** N/A

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,11 kg

### Particolarità:

- Cardanico orientabile di 20°
- Alloggiamento in metallo
- Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 0,2 m con LED 350-Spina
- Angolo di emissione 22° o 35°
- Tipo di costruzione: Spot 760°
- Trasformatore LED DC 350 mA
- Sistema di connessione: LED 350
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Cromo opaco


### SR 68 4,8W

| 22°  | Ø   | ww      | nw      |
|------|-----|---------|---------|
| 0,5m | 180 | 6640 lx | 7120 lx |
| 1,0m | 360 | 1660 lx | 1780 lx |
| 1,5m | 540 | 738 lx  | 791 lx  |
| 2,0m | 720 | 415 lx  | 445 lx  |
| 2,5m | 900 | 266 lx  | 285 lx  |

### Perforazione



68-74mm (ohne Ring)  
68-84mm (mit Ring)



**N. articolo:**  
20202400201

eventualmente disponibili in quantità limitata



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                              | Gehäusefarbe         | Angolo di irradiazione | Colore della luce         |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 20202401701        | SR 68-LED 4,8W 35° xw bianco               | Alluminio anodizzato | 35°                    | 2700K Bianco extra caldo  |
| 20202401001        | SR 68-LED 4,8W 35° xw nero                 | Nero                 | 35°                    | 2700K Bianco extra caldo  |
| 20202401401        | SR 68-LED 4,8W 35° xw cromo opaco          | Chrom-matt           | 35°                    | 2700K Bianco extra caldo  |
| 20202402001        | SR 68-LED 4,8W 35° xw effetto acciaio inox | Alluminio anodizzato | 35°                    | 2700K Bianco extra caldo  |
| <b>20202400201</b> | <b>SR 68-LED 4,8W 22° ww cromo opaco</b>   | <b>Bianco</b>        | <b>22°</b>             | <b>3000K Bianco caldo</b> |
| 20202401501        | SR 68-LED 4,8W 35° ww bianco               | Alluminio anodizzato | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202400801        | SR 68-LED 4,8W 35° ww nero                 | Nero                 | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202401201        | SR 68-LED 4,8W 35° ww cromo opaco          | Chrom-matt           | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202401801        | SR 68-LED 4,8W 35° ww effetto acciaio inox | Bianco               | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202400301        | SR 68-LED 4,8W 22° nw cromo opaco          | Chrom-matt           | 22°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202401601        | SR 68-LED 4,8W 35° nw bianco               | Alluminio anodizzato | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202401301        | SR 68-LED 4,8W 35° nw cromo opaco          | Chrom-matt           | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |
| 20202401901        | SR 68-LED 4,8W 35° nw effetto acciaio inox | Bianco               | 35°                    | 3000K Bianco caldo        |

