

Eco-Tape

Autoadesivo LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw



Descrizione:

Nastro LED flessibile in bobina, colore della luce bianco freddo ca. 5000K, installazione rapida e semplice grazie al nastro adesivo 3M biadesivo già applicato, basta collegare il cavo di alimentazione, la striscia può essere tagliata ogni 50mm (vedi marcatura). La striscia può poi essere ricollegata senza saldatura mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione, accessori opzionali: controller con telecomando, DALI, ZigBee o app WiFi, profilo per bordo in vetro per l'alimentazione luminosa laterale dei pannelli in vetro, profilo angolare, profilo di montaggio, profilo di copertura o profilo da incasso.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 5000K bianco freddo
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)


Energieeffizienzklasse: F
Resa del colore: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- o max. 6m (versione 40W) per cavo di alimentazione
- o installazione rapida e semplice tramite nastro adesivo biadesivo
- o strisce accorciabili ogni 50mm (versione 600 LED) (marcatura tra i LED)
- o le strisce possono poi essere ricollegate senza saldatura mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione

Eco-Tape - 40W - 600LED

	119°	Ø	CW	NW	WW	XW
0,5m		1700	1360 lx	1400 lx	1344 lx	1312 lx
1,0m		3400	340 lx	350 lx	336 lx	328 lx
1,5m		5000	151 lx	156 lx	149 lx	146 lx
2,0m		6800	85 lx	88 lx	84 lx	82 lx
2,5m		8500	54 lx	56 lx	54 lx	52 lx



N. articolo:
20202962101

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Efficienza energetica	Colore della luce
20202960102	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 234 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202960103	LED Eco-Tape 5m 150 LED 10W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 234 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202960202	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202960203	LED Eco-Tape 5m 150 LED 20W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202961104	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202961102	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202961103	LED Eco-Tape 5m 300 LED 20W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 468 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202961204	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202961202	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202961203	LED Eco-Tape 5m 300 LED 40W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202962104	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202962102	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202962103	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro
20202962101	LED Eco-Tape 5m 600 LED 40W cw	LED 140 lm/W; apparecchio: 936 lm/m (117 lm/W)	5000K bianco freddo
20202963104	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W xw	LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)	2700K bianco extra caldo
20202963102	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W ww	LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)	3000K bianco caldo
20202963103	LED Eco-Tape 5m 1200 LED 80W nw	LED 140 lm/W; apparecchio: 1870 lm/m (117 lm/W)	4000K bianco neutro

