

Basic-Tape S

Autoadesivo, rivestito in silicone, grado di protezione IP54 Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + trasformatore 30W



Descrizione:

Nastro LED flessibile in bobina, colore della luce bianco extra caldo ca. 2700K, installazione rapida e semplice grazie al nastro adesivo 3M biadesivo già applicato, incl. cavo di alimentazione da 2,5m con connettore LED 24. La striscia può essere tagliata ogni 50mm (vedi marcatura). Accessori opzionali: trasformatore dimmerabile con telecomando o dimmer 1–10V, profilo per bordo in vetro per alimentazione luminosa laterale dei pannelli in vetro, profilo angolare, profilo di montaggio, profilo di copertura o profilo da incasso. Dopo aver rimosso la resina nei punti di contatto, le strisce possono essere collegate con clip.

Lichtfarbe: 2700K bianco extra caldo


Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; apparecchio: 780 lm/m (98 lm/W)

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,485 kg

Particolarità:

- max. 6m per cavo di alimentazione
- installazione rapida e semplice tramite nastro adesivo biadesivo
- strisce tagliabili ogni 50mm (marcatura tra i LED)
- dopo aver rimosso lo strato di silicone dal pad di connessione (diventa IP20), le strisce possono essere ricollegate con clip e cavi di collegamento
- la potenza delle sezioni parziali non può essere calcolata linearmente, si prega di determinarla nel configuratore!
- grazie a IP54, ideale per applicazioni con maggiore grado di protezione (umidità generale, bagni e cucine, aree fresche, allestimenti di negozi). La resina siliconica offre una protezione meccanica aggiuntiva, ad esempio durante le pulizie regolari.



N. articolo:
61059410164

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Grado di protezione	Sistema di innesto	Configurabile	Dimmerabile	Classe di protezione	Angolo di irradiazione	Efficienza energetica	Tipo di struttura	Resa del colore	Collegamento	Durata	Colore della luce
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	IP54	LED 24	Sì	Sì	SK3	120°	LED: 129 lm/W; apparecchio: 780 lm/m (98 lm/W)	Luce lineare	Ra/CRI >= 85	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	2700K bianco extra caldo
61059410114	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + trasformatore 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K bianco extra caldo
61059410162	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + trasformatore 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	3000K bianco caldo
61059410113	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + trasformatore 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	4000K bianco neutro
61059410163	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + trasformatore 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	4000K bianco neutro
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	IP54	LED 24	Sì	Sì	SK3	120°	LED: 129 lm/W; apparecchio: 780 lm/m (98 lm/W)	Luce lineare	Ra/CRI >= 85	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	3000K bianco caldo
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	IP54	LED 24	Sì	Sì	SK3	120°	LED: 129 lm/W; apparecchio: 780 lm/m (98 lm/W)	Luce lineare	Ra/CRI >= 85	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	4000K bianco neutro
61059410104	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + trasformatore 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K bianco extra caldo
61059410134	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 2400mm 21,1W xw + trasformatore 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K bianco extra caldo
61059410144	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + trasformatore 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K bianco extra caldo
61059410164	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + trasformatore 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K bianco extra caldo
61059410174	Set 1 pezzo LED Basic Tape S 4600mm 37,5W xw + trasformatore 60W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K bianco extra caldo

[illegible]

