

SIL-LED 2



lampada LED per interno armadio SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw



Descrizione:

Schrankinnenleuchte con comando senza contatto IR Sensorschalter, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Clip di montaggio per laterale Fissaggio con Cassetti estraibili e 500 mm autoadesivo Canalina portacavi incluso. Per 16er Corpo del mobile. Incl. 500 mm Canalina portacavi autoadesivo.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 110°
Efficienza energetica: LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,56 kg

Particolarità:

- Integrato interruttore a sensore senza contatto, con "Soft On" e "Soft Off"
- Clip di montaggio per laterale Fissaggio in Cassetti estraibili incluso
- Per 16er Corpo del mobile
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Alluminio anodizzato
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Incl. 500 mm Canalina portacavi autoadesivo
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20

SIL-LED 2

	110°	Ø
0,5m		1428
1,0m		2856
1,5m		4284
2,0m		5713
2,5m		7141



N. articolo:
61001213701

eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61001214101	SIL-LED 2 411mm 1,3W nw	Alluminio anodizzato
61001213101	SIL-LED 2 417mm 1,3W nw	Alluminio anodizzato
61001214201	SIL-LED 2 461mm 1,7W nw	Alluminio anodizzato
61001213201	SIL-LED 2 467mm 1,7W nw	Alluminio anodizzato
61001214301	SIL-LED 2 561mm 2,1W nw	Alluminio anodizzato
61001213301	SIL-LED 2 567mm 2,1W nw	Alluminio anodizzato
61001214401	SIL-LED 2 761mm 2,9W nw	Alluminio anodizzato
61001213401	SIL-LED 2 767mm 2,9W nw	Alluminio anodizzato
61001214501	SIL-LED 2 861mm 3,4W nw	Alluminio anodizzato
61001213501	SIL-LED 2 867mm 3,4W nw	Alluminio anodizzato
61001214601	SIL-LED 2 961mm 3,8W nw	Alluminio anodizzato
61001213601	SIL-LED 2 967mm 3,8W nw	Alluminio anodizzato
61001214701	SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw	Alluminio anodizzato
61001213701	SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw	Alluminio anodizzato

