Dynamic ModuLite F

IP 20 | HVLCS

lampada LED sottopensile con luce diffusa e colore della luce regolabile per 230 V Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W bianco






Descrizione:
Piatto LED Lampada sottopensile per 230 V, Alloggiamento Bianco, semplice Montaggio (direttamente avvitabile attraverso), con molto piccolo (Spina D=7,5 mm) Alta tensione-Sistema di connessione di Tyco AMP, Colore della luce regolabile tra circa 2700 K e 5000 K, Controllo tramite diversi telecomandi radio. La superficie luminosa uniforme rimane priva di punti luce visibili.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,39 kg


Particolarità:

- Nessun punto luce visibile
- Con integrato Dynamic Controller
- Dimmerabile
- Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- Senza Interruttore // Bianco
- HVLCS Spina e HVLCS Presa integrato
- Cavo di alimentazione e Radio-Trasmettitore si prega di separatamente ordinare
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Sistema di connessione: HVLCS
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Integrato HVLCS Connessione a innesto nel Alloggiamento per senza distanza Linee luminose (max. 300 W)
- Colore dell'alloggiamento: Bianco

Dynamic ModuLite F



120°	Ø	xw	cw
0,5m	1700	2320 lx	2440 lx
1,0m	3500	580 lx	610 lx
1,5m	5200	258 lx	271 lx
2,0m	7000	145 lx	153 lx
2,5m	8700	93 lx	98 lx



N. articolo:
20202583302

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
20202583202	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W bianco	Alluminio anodizzato
20202583302	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W bianco	Alluminio anodizzato
20202583402	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W bianco	Alluminio anodizzato
20202583203	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W nero	Nero
20202583303	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W nero	Nero
20202583403	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W nero	Nero
20202583201	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
20202583301	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
20202583401	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato

N. articolo: 20202583302

Wattaggio	L	Numero*
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* Numero massimo consentito di lampade per nastro luminoso (massimo 3 nastri luminosi; HVLCS V ripartitore da 6 max. 2,5 A in totale) su un interruttore automatico N 16A, a un polo, tipo B

