

R 68 HO

Flache Einbauleuchte rund R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 40.000h
Lichtfarbe: 3000K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 300 lm (75 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 93
Zeichen: CE, MM, UL, IP44, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- flächenbündige Montage in 16mm Platten


R 68 HO / Q 68 HO

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		620	532 lx	532 lx
1,0m		1240	133 lx	133 lx
1,5m		1860	59 lx	59 lx
2,0m		2480	33 lx	33 lx
2,5m		3100	21 lx	21 lx

Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
61001261208

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61001261206	R 68-LED HO 4W ww chrom-matt	chrom-matt
61001261208	R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik	edelstahloptik

