Tape F-10/6

IP 20 | LED 24 | Konfigurator

Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit homogenem Flächenlicht Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W nw






Beschreibung:
Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700K | 3000K | 4000K
Ausstrahlungswinkel: 115°
Energieeffizienz: LED: 150 lm/W; Leuchte: 528 lm/m (59 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,4 kg


Besonderheiten:

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar
- Minimaler Biegeradius 30 mm
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)
- Lichtfarbe xw (extrawarmweiß) ca. 2700 K bzw. ww (warmweiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutralweiß) ca. 4000 K
- Inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Mit PU-Vergussmasse (IP 54)
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren

Tape F 10/6



	Ø	xw	ww	nw
0,5m	1570	720 lx	740 lx	748 lx
1,0m	3139	180 lx	185 lx	187 lx
1,5m	4709	80 lx	82 lx	83 lx
2,0m	6279	45 lx	46 lx	47 lx
2,5m	7848	29 lx	30 lx	30 lx



Artikel-Nr.:
20203550203

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20203550202	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W ww	N/A
20203550203	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W nw	N/A
20203550204	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W xw	N/A

Artikel-Nr.: 20203550203

